



ElectroAuto - 19Z0599 - SPRAY HIGIENIZANTE HABITACULO VEHIC

Higienizante de evaporadores y canalizaciones de A/C

Descripción: Tratamiento higienizante de evaporadores y conductos A/C

Desinfecta, desodoriza y refresca. Elimina eficazmente los olores desagradables, provenientes de los intercambiadores de calor(evaporador) y canalizaciones de los circuitos de A/C, asegurando una perfecta higiene del sistema

Sitúe el envase en posición vertical dentro del vehículo, sobre el piso (lado pasajero), preferentemente cerca de la toma de aire recirculado

Envase de 200ml, para un unico tratamiento.

Antes de su aplicación, lea las indicaciones de seguridad e instrucciones de uso impresas en la etiqueta del producto .

**Aerosol extremadamente inflamable**

Recipiente presurizado, puede explotar si se calienta. En caso de consultar a un médico, muestre el envase o la etiqueta del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños. **Lea la etiqueta antes de usar el producto.** Mantener alejado

de fuentes de calor, chispas, flamas abiertas, superficies calientes. No fumar mientras usa este producto. No pulverizar sobre una flama abierta u otra fuente de ignición. **Contenedor presurizado no perforar o quemar incluso después de su uso.** Mantener en lugar bien ventilado. Proteger de la luz solar.

No exponer a temperaturas

superiores a 50 ° C

Contiene: perfumes. Mezcla de

5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona

[CE no. 247-500-7]

2-metil-2H-isotiazol-3-ona [CE no. 220-234-6]

Puede provocar una reacción alérgica.

Distribuye EACLIMA

Avd. San Pablo, 1- 26820

Coslada (Madrid)

Tel. 91 668 19 11 / 93 300 87 08



PULVERIZA

Tratamiento Limpieza de evaporadores y canalizaciones A/C

Desinfecta e Higiene

Elimina los olores desagradables

presentes en el habitáculo
y conductos A/C producidos por
la humedad, tabaco, mascotas

Ref. 19Z0599



EACLIMA
desde 1951

FACIL APLICACION
Un envase por habitáculo

DESINFECTANTE DESODORANTE PARA CONDUCTOS A/C

Desinfecta, desodoriza y refresca

Asegura una perfecta higiene del sistema desde un mínimo de 10 días hasta un máximo de 45 días dependiendo del uso correcto del sistema de A/C

USO DEL ENVASE NEVULIZADOR:

Antes de su utilización proteja asientos de piel y superficies delicadas.

Es recomendable desmontar el filtro de habitáculo antes de realizar el proceso.

1. Sitúe el envase en posición vertical dentro del vehículo sobre el piso (lado pasajero).
2. Arranque el motor, ponga la calefacción y active el soplador de habitáculo a máxima velocidad. No conecte el A/C.
3. Presione hasta fijar y bloquee el pulsador de la boquilla del envase (el producto se comenzará a nebulizar).
4. Cuando termine la nebulización, desmonte la boquilla.
5. Limpie la boquilla con agua.

