



ElectroAuto - 19Z0562 - BOTELLA NITROGENO+HIDROGENO(5%).1 L

Características:

Tipo de Producto: Otros Utillajes y Herramientas

Descripción: Botella de Nitrógeno (95%) + Hidrogeno (5%). 1 litro

Para la detección y localización de fugas o microfugas en circuitos de A/C. Debe utilizar aparatos que detecten fugas de Hidrogeno.



NE RECHARGER - NO RECARGAR - NE PAS RECHARGER

AZOTO IDROGENO

IT Miscela - 95% Azoto - 5% Idrogeno
DE Mischung - 95% Stickstoff - 5% Wasserstoff
FR Mélange - 95% De Nitrogène - 5% De Hydrogène

IT Miscela - 95% Azoto - 5% Idrogeno
DE Mischung - 95% Stickstoff - 5% Wasserstoff
FR Mélange - 95% De Nitrogène - 5% De Hydrogène

ITALIANO
Questo cilindro contiene una miscela di gas compressi, azoto e idrogeno, che sono entrambi gas infiammabili e sotto pressione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza riportate sul cilindro e sul manuale di istruzioni. Non tentare di ricaricare o riparare il cilindro. In caso di emergenza, chiamare il servizio di emergenza. Questo cilindro è conforme alle norme CE e può essere utilizzato in Italia e in Europa. Per maggiori informazioni, consultare il manuale di istruzioni.

Tara: 1,05 kg ca.
Pressione: 110 bar Min.
Contenuto: 500 ml / 135 gr ca.
Pressione di prova: PH 165 bar

Attenzione:
Contiene azoto e idrogeno compressi. Non riscuotere.
Pericolo scoppio



CE