



ElectroAuto - 19Z0562 - BOTELLA NITROGENO+HIDROGENO(5%).1 L

Características:

Tipo de Producto: Otros Utillajes y Herramientas

Descripción: Botella de Nitrógeno (95%) + Hidrogeno (5%). 1 litro

Para la detección y localización de fugas o microfugas en circuitos de A/C. Debe utilizar aparatos que detecten fugas de Hidrogeno.



NE RECHARGER - NO RECARGAR - NE PAS RECHARGER

AZOTO IDROGENO

- IT Miscela - 95% Azoto - 5% Idrogeno
EN Mixture - 95% Nitrogen - 5% Hydrogen
DE Mischung - 95% De Stickstoff - 5% De Wasserstoff
FR Mélange - 95% D'Azote - 5% D'Hydrogene
ES Mezcla - 95% De Nitrógeno - 5% De Hidrógeno



Attenzione: 95% AZOTO - 5% IDROGENO

Questo cilindro è un gas compresso. L'uso scorretto può causare lesioni o morte.
Non usare il cilindro se non è etichettato e se non è in buone condizioni.
Non usare il cilindro se non è etichettato e se non è in buone condizioni.
Non usare il cilindro se non è etichettato e se non è in buone condizioni.
Non usare il cilindro se non è etichettato e se non è in buone condizioni.

Questo cilindro è un gas compresso. L'uso scorretto può causare lesioni o morte.
Non usare il cilindro se non è etichettato e se non è in buone condizioni.
Non usare il cilindro se non è etichettato e se non è in buone condizioni.
Non usare il cilindro se non è etichettato e se non è in buone condizioni.

Tara: 1,05 gr. ca.
Pressione: 110 bar Min.
Contenuto: 500 ml / 135 gr. ca.
Pressione di prova: PH 165 bar

Attenzione:
Contiene azoto e idrogeno compresso. Non riutilizzare.
Pericolo scoppio

Attenzione:
Contiene azoto e idrogeno compresso. Non riutilizzare.
Pericolo scoppio



CE P1